



Строп веревочный B1ly (vnt B1ly) одинарный с регулятором длины ползункового типа

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:

Поя П4

Вид изделия:

Строп

Назначение:

Средства обеспечения безопасности высотных работ

Пол:

унисекс

Материал:

Канат

Серия:

VENTO B1ly

Цена

4 350 Р



Таблица размеров

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Строп веревочный одинарный с регулятором длины ползункового типа «B1ly» Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Регулятор длины позволяет быстро изменить длину стропа для более удобного позиционирования в рабочем положении. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vрго 0052) для прикрепления к привязи и регулятор длины ползункового типа с карабином. Длина стропа 90 – 200 см. ЕАС (ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 354-2010