



Под заказ



## Строп веревочный В1р (vnt B1p) одинарный регулируемый

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)Артикул:  
**Поя 137**Вид изделия:  
**Строп**Назначение:  
**Средства обеспечения безопасности высотных работ**Пол:  
**унисекс**Материал:  
**Канат**Серия:  
**VENTO B1p**Цена  
**1 580 Р** [Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Строп веревочный одинарный регулируемый «В1р» Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию стропа входят 2 карабина «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052). Длина стропа 120 – 190 см. ЕАС (ТР ТС 019/2011) ГОСТ Р EN 354-2010 ГОСТ Р EN 358-2008