



# Привязь ПРОФИ МАСТЕР ФАСТ (vnt 051)

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

**Артикул:**
**Поя 120**
**Вид изделия:**
**Привязь**
**Назначение:**
**Средства обеспечения безопасности высотных работ**
**Пол:**
**унисекс**
**Серия:**
**Профи Мастер  
Фаст**

## Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	1 (90-106)	2 (106-118)
Цена	<b>19 900 Р</b>	<b>19 900 Р</b>

## Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Привязь «Профи Мастер Фаст» Привязь предназначена для проведения сложных работ на высоте, подходит для использования в безопорном пространстве. Возможна эксплуатация в качестве страховочной, удерживающей или привязи для позиционирования. Имеются 2 страховочные точки: на спине и на груди, а также 4 точки для удержания и позиционирования: две боковые, одна сзади на поясе и одна брюшная. Последняя удобна для использования в системах канатного доступа. Привязь имеет индикатор рывка. Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные ленты и плечевые лямки в момент остановки падения. Широкий кушак и накладки на плечевых и ножных обхватах, имеющие слой из 3D сетки, которая предназначена для равномерного распределения движения воздуха, позволяют длительное время находиться в привязи в безопорном пространстве. Надевание и снятие привязи осуществляется с помощью быстроразъемных пряжек «Фаст». На плечевых лямках расположены точки крепления для вертикальной эвакуации в ограниченных пространствах. Привязь предусматривает возможность интеграции «Кроля» и рабочего сиденья для удобства пользователя. Также имеются петли для развески оборудования, расположенные на поясе. Привязь выполнена из лент со световозвращающей нитью. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008 ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 813-2008