



Строп веревочный аВ22 (vnt аВ22) двойной с амортизатором

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:
Поя 107.00

Вид изделия:
Строп

Назначение:
Средства обеспечения безопасности высотных работ

Пол:
унисекс

Серия:
VENTO аВ22

Цена
4 930 Р



Таблица размеров

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Строп веревочный двойной нерегулируемый с амортизатором «аВ22» Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Двухплечевой строп удобен для движения по металлоконструкциям с соблюдением принципа непрерывности страховки. В конструкцию включен амортизатор рывка. Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052) и 2 карабина «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051). Длина стропа 200 см ЕАС (ТР ТС 019/2011) ГОСТ Р ЕН 354-2010 ГОСТ Р ЕН 355-2008