

Под заказ

Строп ВГ 2аАр

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)Артикул:
Поя 066.05Вид изделия:
Стропы с амортизаторомНазначение:
Средства обеспечения
безопасности высотных работЦена
1 090 Р [Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

ГОСТ Р EN 354-2010, ГОСТ Р EN 355-2010, ТУ 8786-002-64973906-2011, ТР ТС 019/2011 · Строп ленточный регулируемый с амортизатором и двумя карабинами , используется как средство индивидуальной защиты от падения с высоты, может применяться как отдельная соединительная деталь, узел или компонент в системе с привязями и с анкерной точкой., дополнительно снабжён регулируемой пряжкой, позволяющей удлинить или укоротить строп. · Наличие амортизатора позволяет компенсировать травмоопасные динамические нагрузки на работающего при падении с высоты. · Строп оснащён с обеих сторон двумя карабинами для удобной работы и присоединения к элементу крепления привязи и к анкерной точке. Длина стропа от 1600 мм до 2000 мм. Длина раскрытия амортизатора -1500 мм. Вес стропа с амортизатором не более 1,2 кг. Срок службы стропа 5 лет. Статическая разрывная нагрузка стропа –не менее 22кН.