



## Привязь ВЫСОТА 016 (vst 016)

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:  
**Поя 105**

Вид изделия:  
**Привязь**

Назначение:  
**Средства обеспечения безопасности высотных работ**

Пол:  
**унисекс**

Серия:  
**Высота 016**

### Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	1 (90-106)	2 (106-118)
Цена	<b>7 590 Р</b>	<b>7 590 Р</b>

### Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Привязь «Высота 016» Привязь предназначена для проведения работ на высоте. Подходит для выполнения работ в безопорном пространстве. · страховочная, удерживающая и привязь для позиционирования · 2 страховочные точки, на груди и на спине · 1 брюшная точка для удержания и позиционирования, удобна для использования в системах канатного доступа · 2 боковые точки для удержания и позиционирования · конструкция, обеспечивающая распределение нагрузки на плечевые лямки, пояс и ножные обхваты в момент остановки падения · индикатор рывка · выполнена из лент со световозвращающей нитью · возможность интеграции рабочего сиденья · широкий кушак и накладки на ножных обхватах с влагоотводящей сеткой для длительного нахождения в рабочем положении · петли для развески оборудования · Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. размер 1 Масса 1580 г Рост 160-190 см Обхват пояса 70-130 см Обхват ног 52-76 см размер 2 Масса 1700 г Рост 170-200 см Обхват пояса 84-186 см Обхват ног 57-94 см ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 361-2008 ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 813-2008