



## Перчатки ВИНТЕР ХИМ (WG-783)

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:  
**Пер 712**

Цвет:  
**серый/черный**

Климатический пояс:  
**II (III), III (II)**

Тип манжеты:  
**Эластичная тесьма**

Вид изделия:  
**Перчатки**

Пол:  
**унисекс**

Материал:  
**Нейлон**

Серия:  
**Винтер Хим**

Назначение:  
**Для защиты от пониженных температур**

Подкладка:  
**Акрил**

Материал покрытия:  
**НРТ**

### Размерный ряд



[Таблица размеров](#)

| Размер | 9       | 10      | 11      | 8       |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| Цена   | 1 128 Р | 1 128 Р | 1 128 Р | 1 128 Р |

### Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) EN 511:2006 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 ГОСТ 12.4.252-2013

Основы: нейлон Утеплитель: акрил Покрытие: сплошное НРТ® Длина: 280-300 мм Манжет: эластичная тесьма Размеры: 9, 10, 11 Упаковка: 1/6/72 ТР ТС 019/2011 (класс риска — 2) ГОСТ 12.4.252-2013 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 (3132X) EN 511:2006 (13X) Защитные свойства: Ми Мп Тн Бесшовная многослойная перчатка. Верх — нейлон 15 петель на дюйм, основа — акриловые волокна 7 петель на дюйм Имеет «махровый» начес на внутренней поверхности для защиты при низких температурах воздуха и дополнительного комфорта Благодаря многослойности создается эффект «термоса» между слоями, что дает дополнительную термоизоляцию (в зависимости от типа проводимых работ и погодных условий предназначены для использования в климатических регионах II (III) и III (II—I) не более 3 часов непрерывного пребывания на холоде. При отсутствии ветра — не более 1 часа до -30 °C) Сплошное двойное покрытие из поливинилхлорида обеспечивает стойкость к механическим воздействиям и агрессивным жидкостям в условиях низких температур Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®