



Под заказ



Строп ленточный аА11р (vnt аА11р) одинарный регулируемый с амортизатором

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:

Поя 142

Вид изделия:

Строп

Назначение:

Средства обеспечения безопасности высотных работ

Пол:

унисекс

Серия:

VENTO аА11р

Цена

2 780 Р



Таблица размеров

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Строп ленточный одинарный регулируемый с амортизатором «аА11р» Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. В конструкцию включен амортизатор рывка. Текстильный чехол на амортизаторе позволяет с легкостью проводить его осмотр и обслуживание. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят 2 карабина «Стальной Монтажный малый» (арт. vpro 0052). Длина стропа 130 – 190 см. ЕАС (ТР ТС 019/2011) ГОСТ Р EN 354-2010 ГОСТ Р EN 355-2008