



# Краги ФЛАГМАН ФРОСТ (WG-792)

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)


Артикул:

**Пер 689**

Цвет:

**коричневый/желтый**

Климатический пояс:

**IA (особый), II (III)**

Тип манжеты:

**Удлиненная крага**

Вид изделия:

**Краги**

Пол:

**унисекс**

Материал:

**Спилок**

Серия:

**Флагман Фрост**

Назначение:

**Для защиты от пониженных температур**

Подкладка:

**Мех искусственный**

Материал покрытия:

**Без покрытия**

## Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	11	12	10
Цена	<b>1 471.20 ₽</b>	<b>1 471.20 ₽</b>	<b>1 471.20 ₽</b>

## Стандарты

[TP TC 019/2011](#) ГОСТ EN 407-2012 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019

Основа: спилок Утеплитель: искусственный мех Длина: 410 мм Толщина: 1,4 мм Манжет: удлиненная крага Размеры: 10, 11, 12 Упаковка: 1/5/50 TP TC 019/2011 (класс риска — 2) ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2019 (4343С) ГОСТ EN 407-2012 (434344) Защитные свойства: Ми Mp Th Tp400 Tr Ti To Произведены в России из отечественного сырья Основа выполнена из высококачественного воловьего спилка класса А+ толщиной 1,4 мм по оригинальному крою, исключающему швы в местах сгибов пальцев; у основания средних пальцев есть специальная кожаная вставка для увеличения износостойкости. Тыльная сторона выполнена из цельного спилкового лоскута Подкладка из искусственного меха 750 гр/м, что обеспечивает отличную теплоизоляцию (в зависимости от типа проводимых работ и погодных условий предназначены для использования в климатических регионах IA («особый») и II (III) не более 3 часов непрерывного пребывания на холодах. При отсутствии ветра — не более 1 часа до -35 °C) Надежно защищает руки от искр и брызг расплавленного металла, механических нагрузок при сварочных работах, контакта с нагретой поверхностью до 350 °C (не более 15 секунд), конвективной теплоты и теплового излучения Расширенный растрub (230 мм) для удобства использования с зимней спецодеждой Для дополнительной защиты в рабочей зоне ладони и большого пальца имеется специальная усиливающая накладка Швы — двойные из арамидной нити