



Успей купить

Строп веревочный B12y (vnt B12y) одинарный с регулятором длины ползункового типа

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:
Поя 247

Вид изделия:
Строп

Назначение:
Средства обеспечения
безопасности высотных работ

Пол:
унисекс

Серия:
VENTO B12y

Размерный ряд



Таблица размеров

Размер	2.00 м	длина 3.00 м	длина 5.00 м	длина 10.00 м
Цена	5 070 Р	5 200 Р	5 460 Р	6 230 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

ССтроп веревочный одинарный с регулятором длины ползункового типа «B12y» Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Регулятор длины позволяет быстро изменить длину стропа для более удобного позиционирования в рабочем положении. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051) для прикрепления к привязи и регулятор длины ползункового типа с карабином Длина стропа 90 – 200 см. Длина 3м, 5м, 10м ЕАС (ТР ТС 019/2011) ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 354-2010