


[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

## Костюм РОУД зимний

**Артикул:**  
**Кос 227****Назначение:**  
**Для защиты от пониженных температур и ветра****Основная ткань:**  
**Оксфорд****Плотность утеплителя:**  
**куртка - 3 слоя, пл. 360 г/м2,  
полукомбинезон - 2 слоя, пл. 240 г/м2****Коллекция:**  
**Роуд****Вид изделия:**  
**Костюм**  
**Цвет:**  
**темно-синий/васильковый****Состав:**  
**100% полиэфир****Подкладка:**  
**100% полиэфир****Серия:**  
**Роуд****Комплектность:**  
**куртка, полукомбинезон****Пол:**  
**женский****Утеплитель:**  
**Синтепон****Климатический пояс:**  
**I-II, III**

### Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

<b>Размер</b>	80-84	80-84	88-92	88-92	96-100	96-100	104-108	104-108	112-116	...
<b>Рост</b>	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	...
<b>Цена</b>	<b>5 752.30 Р</b>	<b>5 752.30 Р</b>	<b>5 752.30 Р</b>	<b>5 752.30 Р</b>	<b>5 752.30 Р</b>	<b>5 752.30 Р</b>	<b>5 752.30 Р</b>	<b>5 752.30 Р</b>	<b>5 752.30 Р</b>	<a href="#">Все размеры</a>

### Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 12.4.303-2016

Цвет: синий с васильковой отделкой Ткань верха: «Оксфорд 240Т» отделка PU Состав: 100%полиэфир, плотность 130 г/м2 Утеплитель: синтепон плотностью 120 г/м2, куртка - 3 слоя, полукомбинезон - 2 слоя Подкладка: 100% полиэфир ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.303-2016 Защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха и ветра, (П-2 класс защиты, I-II, III климатический пояс) Мп - от механических воздействий (прокол/порез) Ми - защита от механических воздействий (истираний) 3 - защита от общих производственных загрязнений Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка: · центральная застежка на двухзамковую молнию, закрытая ветрозащитной планкой с текстильной застежкой · воротник-стойка · съёмный капюшон на молнии с регулировкой по лицевому вырезу и хлястиком на затылочной части · рукава втачные с внутренними трикотажными манжетами · нагрудный карман с застежкой-молнией · нижние карманы в рельефных швах · световозвращающие полосы по кокеткам полочки, спинке шириной 50 мм, по рукавам – шириной 25 мм Полукомбинезон: · застежка на двухзамковую молнию · притачной нагрудник и спинка · бретели с эластичной тесьмой с фастексом · пояс с эластичной лентой (по спинке) · нагрудный карман с молнией с вертикальным входом, боковые карманы с отрезным бочком с наклонным входом · усиленные накладки (наколенники) · световозвращающие полосы шириной 50 мм по низу