

Перчатки МИКРОСТАТИК (MG-163)

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:
Пер 667

Вид изделия:
Перчатки

Назначение:
Для защиты от механических воздействий

Цвет:
серый/белый

Пол:
унисекс

Материал покрытия:
Полиуретан

Тип манжеты:
Оверлок двойной

Серия:
Микростатик

Цена
179.95 Р

 [Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) EN 388:2016 ГОСТ 12.4.252-2013 EN ISO 21420:2020 EN 16350:2014



Основa: нейлон/карбон Покрытие: полиуретан на пальцах Манжет: двойной оверлок из термонити Длина: 230-260 мм Размеры: 7, 8, 9, 10 Упаковка: 1/12/120 ТР ТС 019/2011 (класс риска — 1) ГОСТ 12.4.252-2013 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 (113XA) EN 16350:2014 Защитные свойства: Ми Мп Эс Модель, специально разработанная для нейтрализации ESD-разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой. Статическое напряжение снимается за счет вплетения в структуру основы карбоновых волокон Удельное поверхностное электрическое сопротивление материалов <10(7) Ом; вертикальное электрическое сопротивление RV<1,0x10(8) Ом Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм Первые фаланги пальцев перчатки имеют полиуретановое покрытие Манжет из термонити с цветовой индикацией размера Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®