



Количество ограничено



Противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306»

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)


Артикул:
Про 060

Вид изделия:
Противогаз

Пол:
унисекс

Серия:
Бриз®-3306

Цена

5 124 Р
[Таблица размеров](#)

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

Противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» марки А1В1Е1К1SХHgP3 R D с маской (лицевой частью) «Бриз-4303 (МГП)» категория 2 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица взрослого человека, из числа гражданского населения, от радиоактивных веществ (в том числе радиоактивной пыли), опасных токсичных химических веществ (в том числе аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД)), находящихся в атмосфере в виде паров, газов и аэрозолей, а также от биологических аэрозолей. Противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» является противогазом гражданским (для гражданского населения) и промышленным (для использования персоналом в рабочих зонах различных предприятий промышленности), может использоваться штатными и нештатными формированиями по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны.

Противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» может использоваться в зонах возможного радиоактивного, химического и бактериологического загрязнения, возникшего в условиях чрезвычайных ситуаций, обусловленных такими неблагоприятными факторами как природные и техногенные аварии и катастрофы, а также террористические акты, в результате которых в атмосферу происходит выделение вредных веществ. Противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» является противогазоаэрозольным (комбинированным) фильтрующим средством индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью от химических и радиационных факторов и соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 в отношении указанного типа средств индивидуальной защиты (п. 4.4 и 4.5. ТР ТС 019/2011). Рабочий интервал температур использования противогаза фильтрующего «БРИЗ®-3306» – от минус 40°C до плюс 40°C во всех климатических регионах. Противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» применяется при содержании кислорода в атмосфере не менее 17% и суммарном содержании вредных веществ не более 0,1% (об.). Комплектация: маска (лицевая часть) «БРИЗ®-4304 (МГП-ВМ)» категории 2; фильтр комбинированный «БРИЗ® КБ-М» А1В1Е1К1SХHgP3 R D; сумка; средство против запотевания стекол (пленка или средство против запотевания очковых стекол); прижимные шнуры. Технические характеристики: Начальное сопротивление воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин, не более - 200 (20,0) Па (мм. вод. ст.) Коэффициент подсоса под лицевую часть по гексафториду серы/масляному туману (СМТ), не более % - 0,05/0,0001 Коэффициент проницаемости по масляному туману (СМТ), не более % 0,0001 Площадь поля зрения, не менее % - 70 Масса противогазов без сумки, не более г - 1100 Температурный диапазон использования °С - -40 до +40 Гарантийный срок хранения, не менее лет - 13 Коэффициент защиты от радиоактивных аэрозолей, не менее - 500 (0,2%) Время защитного действия с ФК "БРИЗ®КБ-М" А1В1Е1К1SХHgP3 R D: циклогексан, 3,5 (мг/дм3) 70 мин хлор 3,0 (мг/дм3) 30 мин циановодород 1,1 (мг/дм3) 40 мин сероводород 1,4 (мг/дм3) 40 мин диоксид серы 2,7 (мг/дм3) 20 мин аммиак 0,7 (мг/дм3) 50 мин пары ртути 13+0,1 мг/м3 6000 мин декан 0,05 (мг/дм3) ...[Читать подробнее](#)