



Новинка

Ботинки OPERATOR с КП и КС

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:
Бот 236

Вид изделия:
Ботинки

Назначение:
Для защиты от нефти и нефтепродуктов

Цвет:
черный

Пол:
унисекс

Подкладка:
Сетка трехслойная трикотажная 3D

Метод крепления:
Литьевой

Подошва:
Полиуретан/Термополиуретан

Серия:
Operator

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	40	41	42	43	44	45	46
Цена	4 268 Р	4 268 Р	4 268 Р	4 268 Р	4 268 Р	4 268 Р	4 268 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97



Современная и практичная защитная обувь для тех, кто ценит комфорт. Созданы специально для инженерно-технических работ. Верх: натуральная кожа, толщина 1,8-2,0 мм, световозвращающие элементы. Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан (ПУ/ТПУ) Метод крепления подошвы: литьевой. Подносок: композитный ударной прочностью 200Дж. Стелька: антипрокольное полотно 1200Н. Подкладка: Трехслойная 3D сетка. Эффективно отводит потовыделения, быстро сохнет. Особенности: световозвращающие элементы повышают видимость работника. Высокий уровень эластичности и термопластичности подошвы. Термостойкость подошвы +160°C. Высота берца: 135 мм. Размерный ряд: с 40 по 46 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99