

Под заказ



Привязь УПР-02 Г

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Артикул:
Поя 004.03

Вид изделия:
Привязи

Назначение:
Средства обеспечения
безопасности высотных работ

Цена

Таблица размеров

По запросу

Товар продается упаковками. Кратность заказа 10 шт. Цена указана за шт.

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)



Привязь для рабочего позиционирования используется для выполнения функций удержания и поддержания рабочего на определённой высоте. СИЗ в сочетании со стропом фиксирует пользователя во время работы и находится в натянутом состоянии, таким образом, при котором падение предотвращается. Изделие сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от -40°C до +50°C. УПР-02 соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358, ТУ32.99.11-012-64973906-2018. УПР-02 состоит из поясного ремня из полиэфирной ленты, с двумя точками крепления «В», опорного кушака, оснащена наплечными ляжками с дополнительной точкой крепления «В». УПР-02 комплектуется стропом Г – строп из металлической цепи с карабином. Карабин класса А/Т с раскрытием 24 мм. Стандартная длина 1,45м. Строп соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354, ГОСТ Р ЕН 358, ТУ 32.99.11-012-64973906-2018.