

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Строп огнеупорный аК22р (vnt аК22р) двойной регулируемый с амортизатором

Артикул:
Поя 217

Вид изделия:
Строп

Пол:
унисекс

Размерный ряд


 [Таблица размеров](#)

Цена

7 899.50 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)



Количество плечей: 2 Назначение стропа: Страховочный, Удерживающий Длина стропа: 200 см Раскрытие карабинов: 18/2*55 Температурный режим: -50 до + 50 Огнеупорный регулируемый двойной строп с амортизатором «аК22р» предназначен для безопасного выполнения работ на высоте при проведении электро-газосварочных работ. Применяется в страховочных системах совместно с огнеупорными страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования. Двухплечевая конструкция удобна при перемещении по металлоконструкциям для обеспечения непрерывной страховки. Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной. Предусмотренный конструкцией амортизатор рывка предназначен для рассеивания энергии в момент остановки падения, не давая ей превысить значение более чем 6 кН. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. В комплектацию входят карабин «Монтажный малый» и 2 карабина «Монтажный». Максимальная длина стропа 2м. Стандарты ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 354-2019, ГОСТ Р EN 355-2008