

VERT

Новинка



## Полуботинки VERT 3D вязка с КП и КС на ЭВА/резина

Артикул:  
**VERT 4007**

Цвет:  
**черный/зеленый**

Материал:  
**Текстиль**

Подошва:  
**Этиленвинилацетат/Резина**

Вид изделия:  
**Полуботинки**

Пол:  
**унисекс**

Коллекция:  
**VERT 4000**

Серия:  
**VERT 4000**

Назначение:  
**Для защиты от механических воздействий и ОПЗ**

Подкладка:  
**Сетка трехслойная трикотажная 3D**

Метод крепления:  
**Клеевой**

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

### Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	37	38	39	40	41	42	43	44	45	...
Цена	4 950 Р	4 950 Р	4 950 Р	4 950 Р	4 950 Р	4 950 Р	4 950 Р	4 950 Р	4 950 Р	Все размеры

### Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-2024

Линейка обуви VERT 4000 — стильная защита и комфорт без компромиссов! Создана для профессионалов, работающих в условиях интенсивных нагрузок в теплое время года и внутри помещений. Обувь серии VERT 4000 — это инновационная, надежная защитная обувь, прошедшая строгие испытания и соответствующая высоким отраслевым стандартам. Обеспечивает долговечность, надежность и максимально комфортное ощущение при интенсивной работе. Идеальна для логистики, строительства, производства и других сфер, где важны легкость, безопасность и комфорт. С кроссовками VERT 4000 вы можете быть уверены в надежной защите и свободе движений каждый день! Состав материалов: -Материал верха: усиленный износостойкий воздухопроницаемый трикотаж 3D вязки (100% ПЭ) с ТПУ элементами. -Подкладка: износостойкая, воздухопроницаемая 3D сетка. -Подошва: двухслойная ЭВА (филон)/нитрильная резина. -Глубина протектора: 2,5 мм. -Метод крепления: клеевой. -Подносик: композитный (200 Дж). -Стелька: неметаллическое антипрокольное полотно (1200 Н). -Вкладная стелька: пенополиуретан HI POLY FOAM, дублирована дышащим трикотажным полотном с антибактериальной пропиткой. -Фиксация: спортивная система шнуровки с резиновым шнуром и пластиковым фиксатором. -Полнота: 9. -Высота: 85 мм (±5) мм. -Масса полупары (42 размер): 515 г. Особенности: -Современный, стильный спортивный дизайн, яркая цветовая гамма – подчеркивает вашу индивидуальность. -Дополнительный комфорт придает конструкция канта в виде чулка. -Верх изготовлен из усиленного износостойкого воздухопроницаемого трикотажного 3D вязки с частичным ТПУ покрытием, обеспечивающим защиту от мелких механических повреждений и сохраняющим внешний вид обуви до конца срока эксплуатации. -Колодка сконструирована с учетом антропометрического строения стопы, что позволяет достичь комфортных условий и снизить утомление стопы в течение рабочего дня. -Подкладка из современного лёгкого дышащего износостойкого трикотажного 3D вязки. -Кроссовки укомплектованы современными анатомическими стельками из пенополиуретана HI POLY FOAM, которые удерживают стопу в правильном положении, сглаживают толчки и удары, обеспечивая бережную заботу о состоянии опорно-двигательного аппарата, обладают повышенной воздухопроницаемостью и абсорбцией. Во всех моделях стелька дополнительно прошита антистатичной нитью. -Подошва с продуманным рисунком протектора обеспечивает наилучшую защиту от скольжения на различных типах поверхностей, гарантируя уверенность и безопасность в каждой рабочей ситуации. -Элементы из световозвращающего ТПУ обеспечивают дополнительную видимость в условиях недостаточной освещенности и в темное время суток. -В пяточной части нанесены световозвращающие пиктограммы защитных свойств. -На материале верха световозвращающие яркие вкрапления из неоновых желто-зеленого цвета. -Петля-хлястик для удобства надевания обуви. -Без металлических элементов (MetalFree). -Полуботинки фиксируются на ноге при помощи спортивной системы шнуровки с резиновым шнуром и надежными пластиковыми фиксаторами. -Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные подноски из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. -Для того, чтобы обезопасить стопу от порезов и проколов применяется неметаллическое антипрокольное полотно, превышающее нормативное значение по усилию сопротивления проколу 1200 Н (фактический показатель испытания составляет более 1900 Н), которое выполняет роль барьера. Полотно располагается между подошвой и вкладной стелькой и выполняет роль основной стельки. Упаковка: индивидуальная (стильная брендированная коробка). Размерный ряд: с 36 по 48. Защитные свойства: Эс, Мун 200, Мп, Сж, См, Ми, З, У. Срок хранения: 5 лет с даты изготовления, указанной на каждой полупаре, при соблюдении условий транспортирования и хранения. Сфера применения (назначение): защита ног при выполнении технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом. Снижение риска искрообразования. Для прохождения через металлодетекторы. Рекомендуется для: [Читать подробнее](#)