



Под заказ



## Строп веревочный В12у 2м (vnt B12у) одинарный с регулятором длины ползункового типа

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)



Артикул:  
**Поя 247.02**

Вид изделия:  
**Строп**

Назначение:  
**Средства обеспечения безопасности высотных работ**

Пол:  
**унисекс**

Серия:  
**VENTO B12у**

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Цена

5 070 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)

ССтроп веревочный одинарный с регулятором длины ползункового типа «B12у» Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, а также в качестве стропа для позиционирования. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. При подключении в страховочную систему требует обязательного наличия амортизатора. Регулятор длины позволяет быстро изменить длину стропа для более удобного позиционирования в рабочем положении. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг. Внимание! Работники, массой от 100 до 150 кг (вместе с оборудованием), должны создавать системы обеспечения безопасности с фактором рывка не более 1. В комплектацию входят карабин «Стальной Монтажный» (арт. vpro 0051) для прикрепления к привязи и регулятор длины ползункового типа с карабином Длина стропа 90 – 200 см. Длина 3м, 5м, 10м ЕАС (ТР ТС 019/2011) ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 354-2010