

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ



Маска сварщика РОСОМЗ™ HH12 CRYSTALINE UNIVERSAL FAVORIT (51275-2)

Артикул:
Мас 009.51275-2

Вид изделия:
Маска

Назначение:
Средства защиты при проведении сварочных работ

Пол:
унисекс

Серия:
HH12 Crystalline
Universal Favorit

Размерный ряд



Таблица размеров

Цена

11 590 Р

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#)



Вид крепления: наголовное крепление Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C Регулировка оголовья: RAPID (храповик) Тип светофильтра: АСФ Степень затемнения, DIN: 3/9-13 Размер видимой области: 100*60 Режим шлифовки: да Количество оптических датчиков: 4 Оптический класс: 1/1/1/2 Скорость затемнения: 0,0001 Скорость высветления: 0,1-0,9 Средство индивидуальной защиты глаз и лица: щиток защитный лицевые, для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения (УФ, ИК- излучения, яркий свет), брызг расплавленного металла и горячих частиц. Корпус Favorit из непрогораемого термостойкого материала Полиамид (Super Termotrek); наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор; быстросъемное панорамное покрывное стекло и подложка из поликарбоната. Автоматический светофильтр с регулировкой чувствительности оптических датчиков и скорости высветления; реальная цветопередача; внешняя регулировка градационного шифра в диапазоне 9-13; градационный шифр в светлом режиме 3, четыре оптических датчика; размеры видимой зоны 100x60 мм; оптические свойства 1/1/1/2. Рекомендован к применению при ручной дуговой и полуавтоматической сварке". В комплект поставки входит: Щиток сварщика- 1 шт Сменное покрывное стекло - 2 шт Адаптеры (арт. 00971) крепления щитка на защитную каску Руководство по эксплуатации