



Полуботинки OPERATOR 2.0 NITRO с КП и КС кожаные ПУ/Нитрил

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

Артикул: Пол 106	Вид изделия: Полуботинки	Назначение: Для защиты от механических воздействий
Пол: унисекс	Подкладка: Полотно трикотажное	Материал: Кожа натуральная
Коллекция: Operator 2.0	Метод крепления: Литьевой	Подошва: Полиуретан/Нитрил

Размерный ряд

Таблица размеров

Размер	36	37	38	39	40	41	42	43	44	...
Цена	4 172.40 Р	4 172.40 Р	4 172.40 Р	4 172.40 Р	4 172.40 Р	4 172.40 Р	4 172.40 Р	4 172.40 Р	4 172.40 Р	Все размеры

Стандарты

ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001

Надежная и комфортная серия обуви OPERATOR 2.0 NITRO – защита, которой можно доверять! Коллекция создана для профессионалов, работающих в условиях интенсивных нагрузок. Обувь серии OPERATOR 2.0 NITRO сочетая прочность и гибкость, обеспечивает надежную защиту в течение рабочего дня. Высококачественные материалы, термостойкая подошва, устойчивая к воздействию агрессивных сред, современные технологии, комплексная защита от производственных рисков! Состав материалов: -Верх: натуральная юфтевая кожа "Бартон" (толщина 1,8 - 2,0 мм). -Клапан-язык: полуглухой из износостойкой микрофибры, продублированный поролоном. -Мягкий кант: из износостойкой микрофибры, продублированный поролоном. -Материал подкладки: износостойкое трикотажное полотно комбинированных цветов (черный с оранжевым). -Подошва: двухслойная ПУ/нитрил, МБС, КЩС, морозостойкая (до -40 °С), термостойкая (60 сек. до +300°С). -Метод крепления подошвы: литьевой. -Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор. -Глубина протектора (не менее): 4,5 мм. -Подносок: композитный (200 Дж). -Стелька: антипрокольное неметаллическое полотно (>1200 Н). -Вкладная стелька: анатомическая, из облегченного материала ЭВА, с дополнительными пористыми ячейками, для большей абсорбции. -Фурнитура: пластиковая (MetalFree) - обувь не содержит металлических элементов. -Шнуровка: классическая, перекрестная. -Полнота: 9. -Высота: 85 (±5) мм. -Масса полупары (42 размер): 615 (±50) г.