



Ботинки ПРОМЕТЕЙ сварщик с КП и КС натур. мех кожаные ПУ/нитрил

[ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ](#)

Артикул:
Бот 292

Цвет:
черный

Подкладка:
Мембрана

Коллекция:
Прометей

Серия:
Прометей

Вид изделия:
Ботинки

Пол:
мужской

Климатический пояс:
III, IV, "Особый"

Метод крепления:
Литьевой

Назначение:
Для защиты от повышенных температур

Утеплитель:
Мех натуральный

Материал:
Кожа натуральная

Подошва:
Полиуретан/Нитрил

Размерный ряд

[Таблица размеров](#)

Размер	38	39	40	41	42	43	44	45	46	...
Цена	6 732 Р	6 732 Р	6 732 Р	6 732 Р	6 732 Р	6 732 Р	6 732 Р	6 732 Р	6 732 Р	Все размеры

Стандарты

[ТР ТС 019/2011](#) ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-95 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.032-95

Ботинки сварщика ПРОМЕТЕЙ — это специальная рабочая обувь из термостойкой кожи, обеспечивает защиту от искр и ббрызг расплавленного металла, от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%, кратковременного (60 сек.) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°C, от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям, от общих производственных загрязнений, от статических нагрузок (утомляемости). Они имеют укрепленный подносок из стекловолкна (200 Дж) и неметаллическую антипрокольную стельку (1200 Н) для защиты от ударов и проколов, термостойкую двухслойную подошву (ПУ/нитрил) с МБС, КЩС свойствами. Дополнительная накладка (клапан) из натуральной кожи закрывает полуглухой кожаный клапан, предотвращая попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла. Состав материалов: -Верх: натуральная лицевая гидрофобная кожа (юфть) (толщина 1,8-2,0 мм). -Клапан-язык: полуглухой из натуральной кожи, продублированной пенополиуретаном, дополнительно закрыт глухим клапаном с кожаной накладкой, что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалины, брызг, пыли. -Мягкий кант: из износостойкой искусственной кожи, продублированной пенополиуретаном. -Подкладка: мембранный пакет WINTEC (состоит из: утеплителя, мембраны, полиамидной защитной сетки) + сетка трехслойная. -Подошва: двухслойная ПУ/нитрильная резина, морозостойкая (до -40 °C), термостойкая (до +300°C в течение 60 сек.), имеет МБС и КЩС свойства. -Метод крепления подошвы: литьевой. -Профиль подошвы: глубокий самоочищающийся протектор. -Глубина протектора (не менее): 5,0 мм. -Подносок: стекловолкно (200 Дж). -Стелька: неметаллическое антипрокольное полотно (1200 Н) -Утеплитель: Натуральный мех с дублированным ламинированным войлоком. -Вкладная стелька: анатомическая Ortholite® — высокотехнологичные анатомические вкладные стельки с бактерицидной пропиткой. -Фурнитура: металлическая, не деформируется при интенсивной эксплуатации, обеспечивает долговечность и надежность фиксации. -Шнуровка: классическая, перекрестная. -Полнота: 10. -Высота: 160 (±5) мм. -Масса полупары (42 размер): 1,900 (±50) г. Особенности: -В качестве материалов для верха обуви используется натуральная лицевая гидрофобная кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм. Такая кожа обладает наилучшими физическими параметрами и высокой эластичностью, непревзойдённой прочностью, повышенными водостойкими свойствами и прекрасной воздухопроницаемостью. -Мягкий кант защищает от боковых ударов и создает комфорт и удобство в носке. -Полуглухой клапан-язык, исключающий попадание внутрь снега, мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из натуральной кожи. -Дополнительная накладка (глухой клапан) из натуральной кожи и системой «быстрый сброс» (на липучке «Велкро»), что исключает попадание внутрь мелких предметов, окалины, брызг, пыли. -При производстве ботинок применяется огнестойкая пара-aramидная высокопрочная нить (термостойкость 400°C). -Подкладка, с применением мембранного пакета и трехслойной сетки, эффективно отводит потовыделения, быстро сохнет. Дышащая подкладка из высокотехнологичного материала, обеспечивает дополнительный комфорт в течении рабочего дня. -Рекомендованы для эксплуатации III, IV и Особом климатических поясах. -Высокотехнологичные анатомические вкладные стельки Ortholite® - особый "дышащий" и долговечный материал (гранулы из полиуретана и резины по технологии "открытого" элемента), который обеспечивает отличный отвод влаги от стопы, имеет бактерицидную пропитку (препятствует возникновению бактерий и запахов). Специальная конструкция пяточной чашки обеспечивает дополнительную амортизацию и более высокий комфорт (меньшее удельное давление на пятку), улучшает естественную амортизацию пятки (не дает жировой кожной прослойке пятки человека «растекаться», тем самым увеличивая толщину данного слоя, что и улучшает амортизацию). Стельки с технологией Ortholite® смягчают удар ноги при каждом шаге, обеспечивая необход...